

## Raccordo a vite a gomito per avvvitamento Serie C-WE-R



Corpo base con dado e anello tagliente




B4 -Anello tagliente




B3 -Anello tagliente

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione                  | Raccordo a tagliente (anello tagliente), con anello tagliente B3 o B4                       |
| Filettatura maschio per avvvitamento | 3/4...1 1/2" BSP, con guarnizione elastica                                                  |
| Diametro esterno del tubo            | 22...42mm                                                                                   |
| Materiale                            | Acciaio zincato                                                                             |
| secondo norma                        | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                    |
| Fluido                               | fluidi e gas neutri che non aggrediscono i materiali utilizzati                             |
| Temperatura del fluido               | B3-Anello tagliente -40...+120°C<br>B4-Anello tagliente NBR -35...+100°C (FKM su richiesta) |
| Pressione di esercizio               | Pressione nominale secondo tabella                                                          |


### Dimensioni



Corpo base



con anello tagliente B4



con anello tagliente B3

| Serie | PN [bar] | Diametro del tubo | G     | L1 | L2   | L3   | L4 | L5 | CH1 | CH2 | Tipo Corpo base | Tipo Anello B4 | Tipo Anello B3 |
|-------|----------|-------------------|-------|----|------|------|----|----|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|
| L     | 160      | 22                | 3/4   | 35 | 27,5 | 43,5 | 15 | 44 | 27  | 36  | C-WE22LRX       | C-WE22ZLR      | C-WE22R        |
|       |          | 28                | 1     | 38 | 30,5 | 49   | 17 | 47 | 36  | 41  | C-WE28LRX       | C-WE28ZLR      | C-WE28R        |
|       |          | 35                | 1 1/4 | 45 | 34,5 | 57   | 19 | 56 | 41  | 50  | C-WE35LRX       | C-WE35ZLR      | C-WE35R        |
|       |          | 42                | 1 1/2 | 51 | 40   | 64   | 20 | 63 | 50  | 60  | C-WE42LRX       | C-WE42ZLR      | C-WE42R        |
| S     | 400      | 20                | 3/4   | 37 | 26,5 | 43,5 | 15 | 48 | 27  | 36  | C-WE20LRX       | C-WE20ZLR      | C-WE20R        |
|       |          | 25                | 1     | 42 | 30   | 49   | 17 | 54 | 36  | 46  | C-WE25LRX       | C-WE25ZLR      | C-WE25R        |
|       |          | 30                | 1 1/4 | 49 | 35,5 | 57   | 19 | 62 | 41  | 50  | C-WE30LRX       | C-WE30ZLR      | C-WE30R        |
|       | 315      | 38                | 1 1/2 | 57 | 41   | 64   | 20 | 72 | 50  | 60  | C-WE38LRX       | C-WE38ZLR      | C-WE38R        |

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

