

Kątowa złączka wkręcana Seria C-WE-R



Korpus podstawowy z nakrętką i pierścieniem tnącym






B4 -pierścień zacinający



B3 -pierścień zacinający

Konstrukcja	Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym, z pierścieniem zacinającym B3 lub B4
Gwint wkręcany	3/4...1 1/2" BSP, z uszczelką elastyczną
Średnica zewnętrzna rury	22...42mm
Materiał	Stal ocynkowana
Zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	B3-pierścień zacinający -40...+120°C B4-pierścień zacinający NBR -35...+100°C (FKM na zapytanie)
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli

Wymiary

								
Korpus podstawowy			z pierścieniem tnącym B4			z pierścieniem tnącym B3		

Seria	PN [bar]	Średnica rury	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Typ Korpus podstawowy	Typ Pierścień B4	Typ Pierścień B3
L	160	22	3/4	35	27,5	43,5	15	44	27	36	C-WE22LRX	C-WE22ZLR	C-WE22R
		28	1	38	30,5	49	17	47	36	41	C-WE28LRX	C-WE28ZLR	C-WE28R
		35	1 1/4	45	34,5	57	19	56	41	50	C-WE35LRX	C-WE35ZLR	C-WE35R
		42	1 1/2	51	40	64	20	63	50	60	C-WE42LRX	C-WE42ZLR	C-WE42R
S	400	20	3/4	37	26,5	43,5	15	48	27	36	C-WE20LRX	C-WE20ZLR	C-WE20R
		25	1	42	30	49	17	54	36	46	C-WE25LRX	C-WE25ZLR	C-WE25R
		30	1 1/4	49	35,5	57	19	62	41	50	C-WE30LRX	C-WE30ZLR	C-WE30R
		315	1 1/2	57	41	64	20	72	50	60	C-WE38LRX	C-WE38ZLR	C-WE38R

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki z pierścieniem zacinającym / złączki z pierścieniem zacinającym - stal ocynkowana ISO 8434-1 (DIN 2353) / złączka kątowa z gwintem zewnętrznym Seria C-WE-R

