

Nagynyomású-Dugós csatlakozók és Visszacsapó szelep "Push-In" Sorozat PH



PH12C



PH16C




PH16C-360



CH025

Kivitel	Nagynyomású Dugaszolós csatlakozó O-gyűrűvel és befogógyűrűvel nagynyomású tömlők csatlakoztatásához
Csatlakozás	R1/8" ... R1/4" után ISO7/1, M6x0,75 (Hengeres menet) vagy M6x1...M10x1 az UNI 7707 szerint
Tömlő külső átmérője	4...6mm
Tömlőanyagok	Poliamid, Fémcsövek kérésre
Csőtűrések	± 0,07mm
Anyagok	Testház Sárgaréz CW617N nikkelezett, Befogópatron CW614N sárgaréz, Tömítés NBR, Rögzítőgyűrű horganyzott acél Visszacsapó szelep: Testház Sárgaréz CW617N nikkelezett, Befogópatron CW614N sárgaréz, Tömítés NBR, Rugó Rozsdamentes acél 1.4310, Golyó Rozsdamentes acél 1.4028
Alkalmazás	Központi kenőrendszerek
Közeg hőmérséklete	-20...+80°C
Üzemi nyomás	PH12, PH16C és PH16-360: max. 250bar, CH025: 40...150bar, (Nyitási nyomás 3bar) az alkalmazott cső maximális nyomásától függően


PH12 Egyenes becsavarható csatlakozó idom




Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
4	R1/8"	9,5	7,5	21	10	3	8,5	PH12C-04-18-N
4	M6x0,75	9,5	6	23	10	2,5	8,8	PH12C-04-M6X0,75-N
4	M6x1	9,5	8	25	10	2,5	8,4	PH12C-04-M6X1-N
4	M8x1	9,5	8	22,5	10	3	7,8	PH12C-04-M8X1-N
4	M10x1	9,5	8	21	11	3	9,5	PH12C-04-M10X1-N
6	R1/8"	11,5	7,5	24	12	4	11,5	PH12C-06-18-N
6	R1/4"	11,5	11	26	14	4	19,1	PH12C-06-14-N
6	M6x1	11,5	8	28	12	2,5	12,8	PH12C-06-M6X1-N
6	M8x1	11,5	8	28	12	4	13,2	PH12C-06-M8X1-N
6	M10x1	11,5	8	24,5	12	4	12	PH12C-06-M10X1-N




PH16C Szögletes becsavarható csatlakozó idom

	Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	R1/8"	9,5	7,5	17	21,5	10	15,8	PH16C-04-18-N
	4	M6x1	9,5	8	17	21,5	10	13,9	PH16C-04-M6X1-N
	4	M8x1	9,5	8	17	21,5	10	14,2	PH16C-04-M8X1-N
	4	M10x1	9,5	8	18	21,5	10	16,9	PH16C-04-M10X1-N
	6	R1/8"	11,5	7,5	20	24	14	25,1	PH16C-06-18-N
	6	M6x1	11,5	6	20	24	14	24,2	PH16C-06-M6X1-N
	6	M8x1	11,5	8	20	24	14	23,5	PH16C-06-M8X1-N
	6	M10x1	11,5	8	21	24	14	27	PH16C-06-M10X1-N

PH16-360 Forgatható könyök becsavarható csatlakozó idom

	Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	R1/8"	9,5	8,5	24,5	22	11	18,5	PH16C-04-18-N-360
	4	M6x0,75	9,5	6	22	22	11	16,8	PH16-04-M6X0,75-N-360
	4	M6x1	9,5	8	24	22	11	16,9	PH16C-04-M6X1-N-360
	4	M8x1	9,5	8	24	22	11	17,4	PH16C-04-M8X1-N-360
	4	M10x1	9,5	8	25	22	11	18,9	PH16C-04-M10X1-N-360
	6	R1/8"	11,5	8,5	24,5	24	11	19,8	PH16C-06-18-N-360
	6	R1/4"	11,5	11	28	24	14	25,5	PH16C-18-06-14-N-360
	6	M6x1	11,5	8	24	24	11	18,6	PH16C-06-M6X1-N-360
	6	M8x1	11,5	8	24	24	11	19,4	PH16C-06-M8X1-N-360
	6	M10x1	11,5	8	25	24	11	20,6	PH16C-06-M10X1-N-360

CH025 Visszacsapó szelep számára 150bar

	Ø	D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
	6	R1/8"	11,5	7,5	29,5	12	-	CH025-P06-18
	6	M10x1	11,5	6	29,5	12	15,9	CH025-P06-M10X1

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / További termékvalaszték - P05 / egyenes külső menetes csatlakozó sorozat PH12

Verzió 3

260346 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

