

## Înaltă presiune-Racorduri push-in și Supapă de sens unic "Push-In" Serie PH



PH12C



PH16C




PH16C-360



CH025

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv                  | Înaltă presiune Racord push-in cu O-ring și colier de strângere pentru conectarea furtunurilor de înaltă presiune                                                                                                                                                                                                        |
| Racordare                        | R1/8" ...R1/4" după ISO7/1, M6x0,75 (Filet cilindric) sau M6x1...M10x1 conform UNI 7707                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diametrul exterior al furtunului | 4...6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale furtun                 | Poliamid, Țevi metalice la cerere                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toleranțe pentru țevi            | ± 0,07mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiale                        | Corp Alamă CW617N nichelat, Penseță de strângere Alamă CW614N, Garnitură de etanșare NBR, Inel de siguranță Oțel zincat galvanizat<br>Supapă de sens unic: Corp Alamă CW617N nichelat, Penseță de strângere Alamă CW614N, Garnitură de etanșare NBR, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4310, Bilă Oțel inoxidabil 1.4028 |
| Aplicație                        | Sisteme centralizate de ungere                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura mediului             | -20...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presiune de lucru                | PH12, PH16C și PH16-360: max. 250bar, CH025: 40...150bar, (Presiune de deschidere 3bar) în funcție de presiunea maximă a țevii utilizate                                                                                                                                                                                 |


### PH12 Racord drept cu filet exterior




| Ø | D1      | D2   | L1  | L2   | CH1 | CH2 | Greutate [g] | Tip                |
|---|---------|------|-----|------|-----|-----|--------------|--------------------|
| 4 | R1/8"   | 9,5  | 7,5 | 21   | 10  | 3   | 8,5          | PH12C-04-18-N      |
| 4 | M6x0,75 | 9,5  | 6   | 23   | 10  | 2,5 | 8,8          | PH12C-04-M6X0,75-N |
| 4 | M6x1    | 9,5  | 8   | 25   | 10  | 2,5 | 8,4          | PH12C-04-M6X1-N    |
| 4 | M8x1    | 9,5  | 8   | 22,5 | 10  | 3   | 7,8          | PH12C-04-M8X1-N    |
| 4 | M10x1   | 9,5  | 8   | 21   | 11  | 3   | 9,5          | PH12C-04-M10X1-N   |
| 6 | R1/8"   | 11,5 | 7,5 | 24   | 12  | 4   | 11,5         | PH12C-06-18-N      |
| 6 | R1/4"   | 11,5 | 11  | 26   | 14  | 4   | 19,1         | PH12C-06-14-N      |
| 6 | M6x1    | 11,5 | 8   | 28   | 12  | 2,5 | 12,8         | PH12C-06-M6X1-N    |
| 6 | M8x1    | 11,5 | 8   | 28   | 12  | 4   | 13,2         | PH12C-06-M8X1-N    |
| 6 | M10x1   | 11,5 | 8   | 24,5 | 12  | 4   | 12           | PH12C-06-M10X1-N   |




## PH16C Racord înșurubabil unghiular

|  | Ø | D1    | D2   | L1  | L2 | L3   | CH | Greutate [g] | Tip              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-----|----|------|----|--------------|------------------|
|                                                                                   | 4 | R1/8" | 9,5  | 7,5 | 17 | 21,5 | 10 | 15,8         | PH16C-04-18-N    |
|                                                                                   | 4 | M6x1  | 9,5  | 8   | 17 | 21,5 | 10 | 13,9         | PH16C-04-M6X1-N  |
|                                                                                   | 4 | M8x1  | 9,5  | 8   | 17 | 21,5 | 10 | 14,2         | PH16C-04-M8X1-N  |
|                                                                                   | 4 | M10x1 | 9,5  | 8   | 18 | 21,5 | 10 | 16,9         | PH16C-04-M10X1-N |
|                                                                                   | 6 | R1/8" | 11,5 | 7,5 | 20 | 24   | 14 | 25,1         | PH16C-06-18-N    |
|                                                                                   | 6 | M6x1  | 11,5 | 6   | 20 | 24   | 14 | 24,2         | PH16C-06-M6X1-N  |
|                                                                                   | 6 | M8x1  | 11,5 | 8   | 20 | 24   | 14 | 23,5         | PH16C-06-M8X1-N  |
|                                                                                   | 6 | M10x1 | 11,5 | 8   | 21 | 24   | 14 | 27           | PH16C-06-M10X1-N |

## PH16-360 Racord unghiular înșurubabil rotativ

|  | Ø | D1      | D2   | L1  | L2   | L3 | CH | Greutate [g] | Tip                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|-----|------|----|----|--------------|-----------------------|
|                                                                                   | 4 | R1/8"   | 9,5  | 8,5 | 24,5 | 22 | 11 | 18,5         | PH16C-04-18-N-360     |
|                                                                                   | 4 | M6x0,75 | 9,5  | 6   | 22   | 22 | 11 | 16,8         | PH16-04-M6X0,75-N-360 |
|                                                                                   | 4 | M6x1    | 9,5  | 8   | 24   | 22 | 11 | 16,9         | PH16C-04-M6X1-N-360   |
|                                                                                   | 4 | M8x1    | 9,5  | 8   | 24   | 22 | 11 | 17,4         | PH16C-04-M8X1-N-360   |
|                                                                                   | 4 | M10x1   | 9,5  | 8   | 25   | 22 | 11 | 18,9         | PH16C-04-M10X1-N-360  |
|                                                                                   | 6 | R1/8"   | 11,5 | 8,5 | 24,5 | 24 | 11 | 19,8         | PH16C-06-18-N-360     |
|                                                                                   | 6 | R1/4"   | 11,5 | 11  | 28   | 24 | 14 | 25,5         | PH16C-18-06-14-N-360  |
|                                                                                   | 6 | M6x1    | 11,5 | 8   | 24   | 24 | 11 | 18,6         | PH16C-06-M6X1-N-360   |
|                                                                                   | 6 | M8x1    | 11,5 | 8   | 24   | 24 | 11 | 19,4         | PH16C-06-M8X1-N-360   |
|                                                                                   | 6 | M10x1   | 11,5 | 8   | 25   | 24 | 11 | 20,6         | PH16C-06-M10X1-N-360  |

## CH025 Supapă de sens unic pentru 150bar

|  | Ø | D1    | D2   | L1  | L2   | CH | Greutate [g] | Tip             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-----|------|----|--------------|-----------------|
|                                                                                     | 6 | R1/8" | 11,5 | 7,5 | 29,5 | 12 | -            | CH025-P06-18    |
|                                                                                     | 6 | M10x1 | 11,5 | 6   | 29,5 | 12 | 15,9         | CH025-P06-M10X1 |

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Alt sortiment - P05 / Racord cu șurub drept serie PH12

Versiune 3

260346 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

