

## Robinets à boisseau sphérique en acier avec actionneur rotatif pneumatique


### Série BAH7-...-UCPN



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction          | Actionneur : actionneur à pistons avec 2 pistons opposés, étanchéité élastique, actionneur conforme dans tous les détails à ISO 5211 ou selon les recommandations NAMUR, Fins de course réglables des deux côtés +/-5°                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raccordement                  | 15L...28L et 16S...30S après EN ISO 8434-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériaux<br>Version standard | Actionneur: Aluminium anodisé dur dur, Pignon en acier nickelé, Guidage du piston POM, Joints d'étanchéité NBR<br>Vanne à boisseau sphérique: Corps en acier zingué, Bille en acier, Joint à bille POM, Joint d'étanchéité de tige NBR                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonction                      | disponible en double effet ou simple effet Version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de fixation              | Montage dans un système de tuyauterie rigide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Position de montage           | au choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fluide de pilotage            | air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Domaine d'application         | Fluides du groupe 2 conformément à la PED 97/23/CE, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Température du fluide         | -20°C...+100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Température ambiante          | -20°C...+85°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pression de pilotage          | 5,5 - 8bar, Adaptation à des pressions de pilotage plus faibles possible sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pression de service           | 0bar jusqu'à Pression de service selon le tableau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Version spéciale              | Pignon en acier inoxydable, ATEX, Températures ambiantes de -40°C...+85°C, ou plutôt -20°C...+150°C sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Accessoires                   | vanne de commande manuelle, pneumatique ou électrique montée sur bloc<br>retour électrique de position de fin de course, Positionneur en version I/P ou P/P<br>Réglage de la vitesse de commutation                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indication de commande        | Veillez indiquer en plus lors de la commande la pression de pilotage, le fluide de service, la pression de service et la température de service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indication d'application      | Les indications de pression et de température sont des valeurs maximales pour des conditions normales, pour des fluides lubrifiants ou non dégraissants. Les fluides dégraissants, en particulier, réduisent les valeurs indiquées et augmentent le couple nécessaire. Pour ces cas particuliers, nous recommandons une consultation préalable. Lors du choix de l'armature, il convient de se baser sur la pression de commande la plus basse présente dans l'installation. |



## Dimensions



### Robinetts à boisseau sphérique avec actionneur rotatif double effet

| Raccordement A | Diamètre nominal DN[mm] | Pression de service max. [bar] | B   | C   | D  | E   | F   | G  | Type d'actionneur | Poids [env. kg] | Type             |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-------------------|-----------------|------------------|
| M22x1,5        | 13                      | 500                            | 204 | 187 | 81 | 84  | 164 | 35 | PAD063            | 3,4             | BAH7-15L-UCPN-D0 |
| M26x1,5        | 15                      | 500                            | 210 | 191 | 81 | 83  | 164 | 38 | PAD063            | 3,5             | BAH7-18L-UCPN-D0 |
| M30x2          | 20                      | 400                            | 221 | 197 | 81 | 102 | 164 | 49 | PAD063            | 4,0             | BAH7-22L-UCPN-D0 |
| M36x2          | 24                      | 350                            | 252 | 226 | 95 | 108 | 210 | 60 | PAD075            | 5,3             | BAH7-28L-UCPN-D0 |

| Raccordement A | Diamètre nominal DN[mm] | Pression de service max. [bar] | B   | C   | D  | E   | F   | G  | Type d'actionneur | Poids [env. kg] | Type             |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-------------------|-----------------|------------------|
| M24x1,5        | 13                      | 500                            | 204 | 187 | 81 | 87  | 164 | 35 | PAD063            | 3,4             | BAH7-16S-UCPN-D0 |
| M30x2          | 15                      | 500                            | 210 | 191 | 81 | 91  | 164 | 38 | PAD063            | 3,5             | BAH7-20S-UCPN-D0 |
| M36x2          | 20                      | 400                            | 221 | 197 | 81 | 110 | 164 | 49 | PAD063            | 4               | BAH7-25S-UCPN-D0 |
| M42x2          | 24                      | 350                            | 252 | 226 | 95 | 120 | 210 | 60 | PAD075            | 5               | BAH7-30S-UCPN-D0 |

### Robinetts à boisseau sphérique avec actionneur rotatif simple effet

| Raccordement A | Diamètre nominal DN[mm] | Pression de service max. [bar] | B   | C   | D   | E   | F   | G  | Type d'actionneur | Poids [env. kg] | Type             |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------|-----------------|------------------|
| M22x1,5        | 13                      | 500                            | 240 | 219 | 106 | 84  | 241 | 35 | PAS0855           | 6,4             | BAH7-15L-UCPN-S0 |
| M26x1,5        | 15                      | 500                            | 242 | 223 | 106 | 83  | 241 | 38 | PAS0855           | 6,6             | BAH7-18L-UCPN-S0 |
| M30x2          | 20                      | 400                            | 276 | 251 | 123 | 102 | 275 | 49 | PAS1005           | 9,4             | BAH7-22L-UCPN-S0 |
| M36x2          | 24                      | 350                            | 289 | 263 | 123 | 108 | 275 | 60 | PAS1005           | 9,9             | BAH7-28L-UCPN-S0 |

| Raccordement A | Diamètre nominal DN[mm] | Pression de service max. [bar] | B   | C   | D   | E   | F   | G  | Type d'actionneur | Poids [env. kg] | Type             |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------|-----------------|------------------|
| M24x1,5        | 13                      | 500                            | 240 | 219 | 106 | 87  | 241 | 35 | PAS0855           | 6,4             | BAH7-16S-UCPN-S0 |
| M30x2          | 15                      | 500                            | 242 | 223 | 106 | 91  | 241 | 38 | PAS0855           | 6,6             | BAH7-20S-UCPN-S0 |
| M36x2          | 20                      | 400                            | 276 | 251 | 123 | 110 | 275 | 49 | PAS1005           | 9,5             | BAH7-25S-UCPN-S0 |
| M42x2          | 24                      | 350                            | 289 | 263 | 123 | 120 | 275 | 60 | PAS1005           | 10,1            | BAH7-30S-UCPN-S0 |

Les actionneurs simple effet sont livrés, sauf commande contraire, avec fermeture par ressort (NC).

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Vannes à boisseau sphérique - automatiques / Autre assortiment - A03 / Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BAH7-D0

Version 3

260543 / Généré 2026/37 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

