


Válvula reguladora de caudal con antirretorno orientable Serie MV15C/V



Tipo de construcción	Válvula de aguja, sin pieza oscilante
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR y Poliamida (PA)
Función	Regulación de caudal en una dirección, paso libre en sentido contrario, Accionamiento con tornillo ranurado
Conexión	M5 según ISO R/262, G1/8" hasta G1/2" según ISO228/1
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	0°C hasta +70°C
Presión de funcionamiento	0 hasta 10 bar


Dimensiones



D1	L1	L2	L3max.	Dirección de estrangulación	CH	Peso [g]	Tipo
M5	4	16	23,5	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	20	59	MV15-00-38-V



Diagramas de caudal



Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas de paso y de cierre / Surtido diverso - P04 / Válvula reguladora de caudal con antirretorno orientable Serie MV15-C/V