


## Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα, Εφαρμογές ατμού Σειρά BA110



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, αντιστατική εκτέλεση, Οπή αντιστάθμισης, εκτέλεση με δυνατότητα απομόνωσης                                                                                                                           |
| Ενεργοποίηση      | με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°                                                                                                                                                                                                                     |
| Σύνδεση           | Φλάντζες DN15...DN200 σύμφωνα με EN1092-1                                                                                                                                                                                                                  |
| Μήκος κατασκευής  | σύμφωνα με EN558-1R27                                                                                                                                                                                                                                      |
| Υλικά κατασκευής  | Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE ενισχυμένη με γραφίτη, Στεγανοποίηση ατράκτου Graphoil/FKM/PTFE<br>Χειρομοχλός: DN15...DN125 Ανοξείδωτος χάλυβας, DN150...DN200 Φαίος χυτοσίδηρος EN-GJL-250/Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πεδίο εφαρμογής   | Ατμός                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Θερμοκρασία μέσου | -20...+198°C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Πίεση λειτουργίας | Ατμός μέγ. 15bar, άλλες εφαρμογές κατόπιν αιτήματος                                                                                                                                                                                                        |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                                                                                                  |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                                                                                                |
| Εγκρίσεις         | ATEX EX II 2 G/D c T3, Πυράντοχο (Fire-Safe), TA-Luft                                                                                                                                                                                                      |



## Διαστάσεις



| DN [mm] | Φλάντζα | A    | B   | C    | D   | E   | F  | H  | I    | L   | R   | N   | P   | T    | Y   | Z        | Τιμή Kv [m³/h] | Βάρος [περ. kg] | Τύπος         |
|---------|---------|------|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|----------------|-----------------|---------------|
| 15      | PN40    | 52   | M5  | 19   | 95  | M10 | 7  | 16 | 49   | 115 | 131 | F04 | 88  | 8    | 65  | 4 x Ø14  | 19,2           | 2,5             | BA110-15-L-A  |
| 20      | PN40    | 56   | M5  | 19   | 105 | M10 | 7  | 18 | 51   | 120 | 131 | F04 | 93  | 8    | 75  | 4 x Ø14  | 35,0           | 3,2             | BA110-20-L-A  |
| 25      | PN40    | 72,5 | M6  | 27,5 | 115 | M12 | 8  | 18 | 54   | 125 | 174 | F05 | 89  | 13   | 85  | 4 x Ø14  | 64,5           | 4,5             | BA110-25-L-A  |
| 32      | PN40    | 76   | M6  | 27,5 | 140 | M12 | 8  | 18 | 55   | 130 | 174 | F05 | 93  | 13   | 100 | 4 x Ø18  | 103,8          | 5,8             | BA110-32-L-A  |
| 40      | PN40    | 107  | M6  | 30   | 150 | M16 | 10 | 18 | 51,5 | 140 | 250 | F05 | 133 | 10   | 110 | 4 x Ø18  | 174,0          | 8,1             | BA110-40-L-A  |
| 50      | PN40    | 122  | M8  | 38,5 | 165 | M20 | 14 | 20 | 57,5 | 150 | 321 | F07 | 144 | 18   | 125 | 4 x Ø18  | 301,3          | 11,4            | BA110-50-L-A  |
| 65      | PN16    | 133  | M8  | 39,5 | 185 | M20 | 14 | 18 | 61   | 170 | 321 | F07 | 154 | 18   | 145 | 4 x Ø18  | 545,7          | 15,4            | BA110-65-L-A  |
| 80      | PN16    | 151  | M10 | 43   | 200 | M24 | 18 | 20 | 75,5 | 180 | 381 | F10 | 173 | 18   | 160 | 8 x Ø18  | 872,5          | 20,5            | BA110-80-L-A  |
| 100     | PN16    | 165  | M10 | 43   | 220 | M24 | 18 | 20 | 80   | 190 | 381 | F10 | 187 | 18   | 180 | 8 x Ø18  | 1363,3         | 26,8            | BA110-100-L-A |
| 125     | PN16    | 187  | M10 | 43   | 250 | M24 | 18 | 22 | 149  | 325 | 381 | F10 | 209 | 18   | 210 | 8 x Ø18  | 2360,3         | 50,2            | BA110-125-L-A |
| 150     | PN16    | 245  | M12 | 68   | 285 | M42 | 30 | 22 | 157  | 350 | 700 | F12 | 305 | 27,5 | 240 | 8 x Ø22  | 3671,1         | 75,7            | BA110-150-L-A |
| 200     | PN16    | 288  | M12 | 68   | 340 | M42 | 30 | 24 | 190  | 400 | 700 | F12 | 348 | 27,5 | 295 | 12 x Ø22 | 6816,6         | 104,0           | BA110-200-L-A |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA110

Έκδοση 3

260665 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

